PENSEZ SECURITÉ

WORKHORSE®

GANTS ET SÉCURITÉ McCORDICK

SÉCURITÉ ET SERVICES

VERROUS DE SÉCURITÉ

VERROUS AVEC ATTACHE MULTIPLE :

- Maintenez le matériel inopérant lorsque des réparations ou des réglages sont effectués.
- Branchez le dispositif à un sectionneur d'alimentation.
- La commande ne peut être activée jusqu'à ce que le dernier cadenas des travailleurs soit enlevé.
- Plusieurs styles offerts : aluminium anti-étincelle, acier anti-levage, plastique diélectrique, aluminium à double mâchoires.

LO416

LO417

LO418

LO419

VERROUS AVEC IDENTIFICATION MODÈLE 427 :

- Associe l'identification du dispositif de verrouillage et le verrouillage de plusieurs personnes.
- Avantages marqués à cause de l`identification et son bras de verrouillage à ressorts.
- S'adapte à plus de points de verrouillage que les verrous étiquetés à attaches avec rivets de rechange.
- Fabrication en acier inoxydable et en aluminium anodisé qui assure robustesse et résistance à la corrosion.
- Étiquettes de sécurité à marquer et très visibles, à réutiliser (anglais et français).

LO420

LO421


LO428

LO427

LO429

Numéro de pièce	Description	Diamètre de la mâchoire intérieure	Accepte les cadenas
LO416	Aluminium anti-étincelle 3,81 cm sur 11,09 cm (1-1/2 po sur 4-3/8 po)	2,54 cm (1 po)	6
LO417	Aluminium anti-étincelle 5,08 cm sur 12,37 cm (2 po sur 4-7/8 po)	3,81 cm (1-1/2 po)	6
LO418	Acier très résistant 6,02 cm sur 8,25 cm (2-3/8 po sur 3-1/4 po)	2,54 cm (1 po)	4
LO419	Verrou avec mâchoire d'acier et poignée à revêtement en vinyle 3,48 cm sur 11,43 cm (1-3/8 po sur 4-1/2 po)	2,54 cm (1 po)	8
LO420	Acier très résistant 6,02 cm sur 16,81 cm (2-3/8 po sur 6-5/8 po)	2,54 cm (1 po)	6
LO421	Verrou avec mâchoire d'acier et poignée à revêtement en vinyle 6,02 cm sur 12,70 cm (2-3/8 po sur 5 po)	3,81 cm (1-1/2 po)	6
LO427	Verrou à attache multiple, étiquetée 7,29 cm sur 17,78 cm (2-7/8 po sur 7 po)	4,44 cm sur 5,38 cm (1-3/4 po sur 2-1/8 po)	5
LO428	Verrou à attache multiple, mâchoire double 5,08 cm sur 14,91 cm (2 po sur 5-7/8 po)	2,54 cm (1 po)	6
LO429	Verrou à attache multiple, non conductrice en nylon 4,11 cm sur 17,45 (1-5/8 po sur 6-7/8 po)	2,54 cm sur 3,81 cm (1 po sur 1-1/2 po)	8

VERROUS POUR VALVES ROTATIVES

CARACTÉRISTIQUES :

- Entoure la poignée de fonctionnement de la soupape afin de prévenir une ouverture accidentelle.
- La conception rotative unique facilite l'installation dans les applications à espace confiné.
- Chacune des grandeurs s'insèrent dans la prochaine grandeur pour économiser l'espace de rangement.
- La couleur rouge du verrouillage indique l'application de sécurité.
- Comprend des étiquettes de sécurité permanentes de haute visibilité.
- Robuste et léger.

LO485

Numéro de pièce	Description
LO480	S'adapte à des volants de valve d'un diamètre de 2,54 à 7,62 cm (1 à 3 po)
LO481	S'adapte à des volants de valve d'un diamètre de 5,08 à 12,7 cm (2 à 5 po)
LO482	S'adapte à des volants de valve d'un diamètre de 10,16 à 16,51 cm (4 à 6,5 po)
LO483	S'adapte à des volants de valve d'un diamètre de 15,24 à 25,40 cm (6 à 10 po)
LO484	S'adapte à des volants de valve d'un diamètre de 20,32 à 33,02 cm (8 à 13 po)
LO485	1 ensemble de LO480 à LO484 à Lo484

VERROUS POUR PRISES ÉLECTRIQUES ROTATIVES

CARACTÉRISTIQUES :

- Le recouvrement de la prise électrique protège contre le raccordement accidentel.
- La conception rotative facilite l'installation dans les applications à espace confiné.
- Chacune des grandeurs roulent sur elle-même pour s'insérer réellement dans les boîtes à outils.
- Chacune des grandeurs s'insèrent dans la prochaine grandeur pour économiser l'espace de rangement.
- Comprend des étiquettes de sécurité permanentes de haute visibilité.
- Robuste et léger.

Numéro de pièce	Description
LO487	Diamètre de 5,71 cm (2-1/4 po) sur 8.25 cm (3-1/4 po) avec diamètre de corde jusqu'à 1,90 cm (¾ po) (la plupart des prises de 110 volts et plusieurs de 220)
LO488	Diamètre de 7,62 cm (3 po) sur 15,24 cm (6 po) avec un diamètre de corde jusqu'à 1,90 cm (3/4 po) (la plupart des prises de 220 et 550 volts)

DISJONCTEUR

CARACTÉRISTIQUES :

- Installation sûre offrant un verrouillage solide.
- Poignée se fixant solidement à l'aide d'une pince ajustable et d'une vis de serrage.
- De type universel, convenant à pratiquement tous les modèles d'interrupteurs de disjoncteur.
- Conception compacte et profilée permettant le verrouillage de disjoncteurs côte à côte.
- De type universel

LO491B

Numéro de la pièce	Description
LO491B	Dispositif de verrouillage pour disjoncteurs à interrupteur grands et larges
LO493B	Dispositif de verrouillage pour disjoncteur à interrupteur standard simple ou double

LO493B

CÂBLE AJUSTABLE

CARACTÉRISTIQUES :

- Verrou de sécurité et câble intégrés pour faciliter l'utilisation.
- Parfait pour verrouiller plusieurs panneaux à disjoncteurs ou des volants de valve côte à côte.
- Câble en acier isolé à l'aide d'une couche de vinyle transparent.
- Boîtier en thermoplastique xenoy diélectrique solide, léger et résistant aux produits chimiques. Très efficace, même dans des conditions extrêmes.
- Offert avec des étiquettes de sécurité permanentes très voyantes.

LO8611

Numéro de la pièce	Description
LO8611	Dispositif de verrouillage de câble ajustable avec câble de 1,8 m (6 pi)
LO8615	Câble de 4,6 m (15 pi) distinct

LO410BLU

LO410GRN

LO410BLK

CHOISIR UN CADENAS SELON VOS BESOINS

CADENAS EN XENOY

Boîtier non conducteur comportant une étiquette permanente d'identification. La fonction de blocage de clé assure que le cadenas ne demeure pas non verrouillé. Cylindre réservé aux applications de grande sécurité comportant six goupilles et offrant plus de 100 000 combinaisons de clé possibles.

CADENAS EN ALUMINIUM MASSIF

Cadenas pour usages robustes comportant un fini anodisé durable. Le cylindre à cinq goupilles offre plus de 10 000 combinaisons de clé, minimisant ainsi le risque de duplication dans les mêmes installations.

CADENAS EN ACIER DURABLE

Cadenas de sécurité générale, faits d'acier laminé renforcé afin de résister aux mauvais traitements et munis d'un cylindre à quatre goupilles, offrant jusqu'à 1 400 combinaisons de clé.

CADENAS DE SÉCURITÉ LÉGERS

CARACTÉRISTIQUES :

- **Conçu par des directeurs de la prévention des accidents spécialement pour être conformes aux normes de l'OSHA en matière de verrouillage.**
- **Boîtier en xenoy durable, léger et non conducteur.**
- **Personnalisé sur place avec une étiquette marquable permanente.**
- **Cylindre réservé aux applications de grande sécurité offrant plus de 100 000 combinaisons de clé possibles.**
- **La fonction de blocage de clé assure que le cadenas ne demeure pas non verrouillé.**

Numéro de la pièce	Description:	Hauteur du maillon (B)
LO410	Boîtier de xenoy. Largeur de 38,1 mm (1-1/2 po), hauteur de 44,45 mm (1-3/4 po). Diamètre du maillon : A 6,35 mm (¼ po) C" 19,84 mm (25/32 po)	
	Différentes combinaisons de clé	38,1 mm (1-1/2 po)
Huit couleurs possibles : Ajouter le suffixe de la couleur désirée : RED (rouge), ORJ (orange), YLW (jaune), GRN (vert), BLU (bleu), BLK (noir), PRP (violet), TEAL (sarcelle)		

LO6835RED

LO6835BLU

LO6835BLK

CADENAS À HAUTE VISIBILITÉ EN ALIMINIUM

CARACTÉRISTIQUES :

- **Offert en six couleurs vives permettant de personnaliser facilement les procédures de verrouillage.**
- **Idéal pour les environnements corrosifs et exigeants.**
- **Possibilités de combinaisons de clés disponible.**

Numéro de la pièce	Description:	Hauteur du maillon (B)
LO6835	Boîtier en aluminium de haute visibilité. Largeur de 40 mm (1-9/16 po). Diamètre du maillon : A 6,35 mm (¼ po) C: 19,84 mm (25/32 po)	
	Différentes combinaisons de clé	27 mm (1-1/16 po)
Six couleurs possibles : Ajouter le suffixe de la couleur désirée : RED (rouge), ORJ (orange), YLW (jaune), GRN (vert), BLU (bleu), BLK (noir)		

DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE Master Lock

CADENAS À BOÎTIER EN ACIER

CARACTÉRISTIQUES :

- Faits en acier laminé renforcé.
- Idéal dans les cas où les cadenas peuvent être endommagés.
- Six couleurs différentes permettant de diviser les cadenas par service, etc.
- Gamme complète de cylindres à barillet à quatre goupilles offerte.(1 400 combinaisons de clé)

LO3

Numéro de la pièce	Description:	Boîtier en acier laminé. Largeur de 40 mm (1-9/16 po). Diamètre du maillon : A 7,14 mm (9/32 po) C: 15,88 mm (5/8 po)	Hauteur du maillon (B)
LO3	Différentes combinaisons de clé		¾"
Six couleurs possibles : Ajouter le suffixe de la couleur désirée : RED (rouge), YLW (jaune), GRN (vert), BLU (bleu), BLK (noir), WHT (blanc)			

POSTES DE VERROUILLAGE PAR CADENAS

CARACTÉRISTIQUES :

- La construction intégrée et moulée élimine les pièces qui peuvent tombées.
- Le polycarbonate solide est deux fois plus résistant à la chaleur quatre fois plus résistant aux chocs que les postes ordinaires.
- Les fermoirs à ressort offrent l'entreposage et le retrait faciles des cadenas et des verrous.
- Le couvercle translucide protège le contenu du poste.
- Le verrou permet de prévenir la perte de cadenas de verrouillage dispendieux.
- Jusqu'à 100 000 combinaisons de clé différentes afin de satisfaire aux systèmes de verrouillage les plus importants.
- Offert avec 4, 10 ou 20 cadenas ayant un boîtier en xenoy diélectrique, en aluminium ou en acier.
- Verrous de sécurité et étiquettes inclus.
- Inscription des clés inclus afin de noter et de suivre tous les codes d'identification dans vos installations.

LO1482BP410

Numéro de pièce					Description	Dimension
LO410RED Cadenas en xenoy	LO1106RED Cadenas en aluminium	LO3RED Cadenas en acier	Base seulement (vide)	BASE ET COUVERCLE (VIDE)		
LO1482BP410	LO1482BP1106	LO1482BP3	LO1482BASE	LO1482B	Poste de 4 cadenas Contient 4 cadenas; 2 verrous LO420; 1 étiquette LO497A (12 / paquet)	31,75 x 40,64 x 4,45 cm (12½ X 16 X 1¾ po)
LO1483BP410	LO1483BP1106	LO1483BP3	LO1483BASE	LO1483B	Poste de 10 cadenas Contient 10 cadenas; 2 verrous LO420; 2 étiquettes LO497A (12 / paquet)	39,37 x 56 x 4,45 cm (15½ X 22 X 1¾ po)
LO1484BP410	LO1484BP1106	LO1484BP3	LO1484BASE	LO1484B	Poste de 20 cadenas Contient 20 cadenas; 4 verrous LO420; 4 étiquettes LO497A (12 / paquet)	56 x 56 x 4,45 cm (22 X 22 X 1¾ po)

POSTE DE VERROUILLAGE PAR CADENAS ET PAR DISPOSITIFS

CARACTÉRISTIQUES :

- Les dispositifs de verrouillage des valves et de verrouillage de circuits électriques sont suspendus ou appuyés dans un plateau avec les cadenas de sécurité.
- Comprend des cadenas légers de la série de sécurité 410 de Master Lock afin d'assurer la conformité aux normes de l'OSHA en matière de verrouillage.
- Comprend des verrous de sécurité permettant de poser de multiples cadenas à un seul endroit.
- Comprend des étiquettes de sécurité très résistantes « Ne pas Opérer » avec œillet en laiton.
- Inscription des clés inclus afin de noter et de suivre tous les codes d'identification dans vos installations.

Numéro de pièce			
LO410 Cadenas en xenoy	Poste uniquement (vide)	Taille Description	(H x L x P)
LO1486VE410	LO1486	Poste de verrouillage des circuits électriques et des robinets. Contenu : Cadenas : 6 x LO410RED Verrous : 2 x LO420; Verrou à ressort : 1 x LO427; Dispositif de verrouillage par câble : 1 x LO8611; Dispositifs de verrouillage de voant à valve : 1 x LO480, 1 x LO481, 1 x LO482 et 1 x LO483; Dispositif de verrouillage de valve à tournant sphérique : 1 x LO476 et 1 x LO477; Couvre-bouchon : 1 x LO487 et 1 x LO488; Dispositifs de verrouillage de disjoncteur 2xLO492, 2x LO493, 2xLO494 et 2x LO495; Couvre-interrupteur ; 2xLO496; Étiquettes : 2xLO497A (12 / paquet). Espace pour ajouter d'autres cadenas ou dispositifs de verrouillage	58,42 x 48, 26 x 10,16 cm (23x19x4 po)

BOITIER DE VERROUILLAGE EN ACIER POUR GROUPE

CARACTÉRISTIQUES :

- Fini durable, rouge ou jaune avec poignée en acier inoxydable.
- Le stockage intégré permet de ranger jusqu'à 12 clés de façon organisée ou des centaines de clés en vrac.
- Application double : peut être transporté ou fixé au mur.
- Jusqu'à 14 travailleurs peuvent y placer leur cadenas ou leur verrou de sécurité personnel.

Numéro de la pièce	Description	Dimension H x L x P
LO503RED	Boîtier de verrouillage pour groupe à taquet de sécurité - rouge	32,39 x 8,89 x 16,19 cm (12-3/4 x 3-1/2 x 6-3/8 po)

DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE

ÉTIQUETTES

Toutes les étiquettes de verrouillage ont une dimension de 7,62 x 14,61 cm, sont faites de styrène de 20 millièmes d'épais, solide et résistant aux taches et à la moisissure. La surface texturée de l'étiquette vous permet d'écrire de l'information importante. Toutes les étiquettes sont identiques. Elles sont vendues en paquet de 25, avec toutesles attaches nécessaires.

No PIÈCE :

SELA-230**.....Danger Equipment Lock Out
SELA-235**.....Maintenance Lock Out
SELA-240**.....Electricians Lock Out
SELA-255**.....Do Not Open
SELA-260**.....Hands Off
SELA-265**.....Equipment Lock Out
SELA-275**.....Lockout Before Servicing
SELA-210**.....Reason For Lock Out
SELA-290**.....May Only Be Removed By

Vendus en paquet, 25 / paquet
REMARQUE : AUTRES ÉTIQUETTES DE VERROUILLAGE OFFERTES.

**DISPONIBLE EN FRANCAIS (CHANGER LE "A" POUR UN "F")

RUBAN BARRICADE

Ce ruban solide en polyéthylène peut être mis en place rapidement afin d'avertir d'un danger physique ou d'une situation dangereuse. Chaque rouleau est dans une boîte distributrice permettant d'utiliser et de stocker le ruban facilement. Le ruban a une largeur de 7,65 cm (3") et une longueur de 304,8 m (1000'). Il est de couleur rouge ou jaune et avec un lettrage est noir.

No PIÈCE :

SCT3YE1**.....Caution-Yellow
SCT3YE2**.....Caution Do Not Enter - Yellow
SCT3YE3.....Police -Yellow
SCT3YE6**.....Danger Do Not Enter- Yellow
SCT3YE7 .....Danger - Yellow
SCT3RE8**.....Danger Do Not Enter - Red
SCT3RE9.....Danger - Red

Vendus à la boîte.

REMARQUE : AUTRES MESSAGES DISPONIBLES SUR DEMANDE
**DISPONIBLE EN FRANCAIS (CHANGER LE "E" POUR UN "F")

PRODUITS SIMDUT

Le système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) est un système national conçu pour informer les employeurs et les employés au sujet des matières dangereuses utilisées dans leur milieu de travail.

POSTES DE TRAVAIL

Les postes de travail muraux SIMDUT offrent au milieu de travail une affiche de renseignements SIMDUT et un endroit parfait pour conserver vos fiches signalétiques.

SWHMIS-WSL

SWHMIS-WSM

POSTE DE TRAVAIL SIMDUT

Fait de plastique durable avec affiche de renseignements du SIMDUT.

SWHMIS-WSL Dimensions : 76 x 61 cm (30 x 24 po). Classeur non inclus.

SWHMIS-WSM Dimensions : 66 x 46 cm (26 x 18 po). Classeur non inclus.

SWHMIS-BIND 26 x 29 cm (10 ¼ x 11 ½ po) Reliure SIMDUT Classeur pour poste de travail.

Vendus à l'unité.

SWHMIS-BIND

ÉTIQUETTES SIMDUT

SWHMIS-WLS Dimensions : 8 x 10 cm (3 x 3 ¾ po), 100 / paquet

SWHMIS-WLM Dimensions : 14 x 17 cm (5 ½ x 6 ½ po), 100 / paquet

SWHMIS-WLL Dimensions : 19 x 24 cm (7 ½ x 9 ½ po), 100 / paquet

Vendus à l'unité.

SWHMIS-WLL

SWHMIS-WLM

SWHMIS-WLS

AFFICHES DE SÉCURITÉ CONFORMES AUX NORMES DE LA CSA

Une image vaut mille mots. En conformité avec les normes proposées par la CSA, le système de symboles et de couleurs est déjà utilisé avec succès dans de nombreuses situations.

CHOISIR UNE AFFICHE

VOUS DEVEZ FAIRE CE QUI SUIT :

1. Indiquer le type d'affiche.

2. Choisir la dimension et le matériel (voir tableau ci-dessous)

Remarque :
Le numéro de toutes les affiches commence par SA, suivi d'un code de 4 chiffres, du numéro de la fiche, des dimensions et du matériel. Par exemple : SA0333/21/3/PC.Pour avoir l'affiche en francais, vous devez changer le SA par SF au début du code.

SYMBOLE (CHOISIR LE NUMÉRO)

12 - INTERDICTION
Un cercle rouge barré par une ligne rouge oblique indique un interdit.

13 - OBLIGATION
Un carré noir uni indique qu'une action est requise.

21 - AVERTISSEMENT :
Un triangle rouge indique un danger ou un risque de blessure potentiel.

2 2 -DANGER :
Un triangle rouge indique un danger ou un risque de blessure immédiat.

31 - URGENCE :
Un carré vert indique une trousse de premiers soins, de l'équipement de protection, de l'équipement de lutte contre les incendies ou de l'équipement d'urgence.

32 - RENSEIGNEMENT GÉNÉRAL :
Un carré bleu indique un renseignement ou une directive.

CHOISIR LE MATÉRIEL ET LA DIMENSION

DIMENSIONS ET MATÉRIEL DES AFFICHES

MATÉRIEL	CODE	TAILLES				
		1	2	3	4	5
PLASTIQUE	PC			15 CM (6 PO X 20 CM (8 PO)	20 X 30 CM (8 X 12 PO)	30 X 46 CM (12 X 18 PO)
ALUMINUM POLYCARBONATE	PM			15 CM (6 PO X 20 CM (8 PO)	20 X 30 CM (8 X 12 PO)	30 X 46 CM (12 X 18 PO)
VINYLE/POLYESTER	PA			15 CM (6 PO X 20 CM (8 PO)	20 X 30 CM (8 X 12 PO)	30 X 46 CM (12 X 18 PO)
VINYLE	VY	5 X 8 CM (2 X 3 PO) 10 / PAQUET	10 X 15 CM (4 X 6 PO) 10 / PAQUET	15 X 20 CM (6 X 8 PO)		
PHOTOLUMINESCENT	PH	PM		15 X 20 CM (6 X 8 PO)	20 X 30 CM (8 X 12 PO)	

AFFICHES RÉGLEMENTAIRES
Les affiches réglementaires sont :
1.1- L`affiche **d`interdiction,** laquelle indique une action interdite.

Cette affiche doit avoir un fond gris foncé avec un symbole en rouge, blanc et noir centréau niveau supérieur, encerclé d`un contour blancavec le texte en blanc au-dessous

SA0003/12
PC-PA-PM 3-4
VY 1-2-3

SA0007/12
PC-PA-PM 3-4

SA0187/12
PC-PA-PM 3-4

SA0191/12
PC-PA-PM 3-4

SA0205/12
PC-PA-PM 3-4

SA0439/12
PC-PA-PM 3-4

SA0537/12
PC-PA-PM 3-4-5
VY 1-2-3

SA0603/12
PC-PA-PM 3-4-5

SA0619/12
PC-PA-PM 3-4

SA0541/12
PC-PA-PM 3-4

SA0043/12
PC-PA-PM 3-4

SA0071/12
PC-PA-PM 3-4

SA0507/12
PC-PA-PM 3-4

SA0565/12
PC-PA-PM 3-4-5

AFFICHES RÉGLEMENTAIRES
1.2-L`affiche **d`obligation,** laquelle indique une demande d`exécution d`action.

Cette affiche doit avoir un fond gris foncé avec un symbole en noir et blanc, centré auniveau supérieur, encerclé d`un contour blancavec le texte en blanc au-dessous.

SA0233/13
PC-PA-PM 3-4-5

SA0585/13
PC-PA-PM 3-4-5
VY 1-2-3

SA0237/13
PC-PA-PM 3-4-5

SA0583/13
PC-PA-PM 3-4-5

SA0883/13
PC-PA-PM 3-4-5

SA0589/13
PC-PA-PM 3-4-5

SA0881/13
PC-PA-PM 3-4-5

SA0447/13
PC-PA-PM 3-4-5

SA0257/13
PC-PA-PM 3-4-5

SA0195/13
PC-PA-PM 3-4-5

SA0653/13
PC-PA-PM 3-4-5

SA0715/13
PC-PA-PM 3-4-5

SA0709/13
PC-PA-PM 3-4-5

SA0053/13
PC-PA-PM 3-4-5

SA0823/13
PC-PA-PM 3-4-5

SA0471/13
PC-PA-PM 3-4-5

SA0743/13
PC-PA-PM 3-4-5

SA0437/13
PC-PA-PM 3-4-5

SA0667/13
PC-PA-PM 3-4-5

SA0705/13
PC-PA-PM 3-4-5

SA0867/13
PC-PA-PM 3-4-5

SA0753/13
PC-PA-PM 3-4-5

D`AUTRES AFFICHES SONT DISPONIBLES SUR DEMANDE.
TOUTES CES AFFICHES SONT DISPONIBLES EN FRANÇAIS.

SA0457/13
PC-PA-PM 3-4-5

SA0081/13
PC-PA-PM 3-4-5

SA0863/13
PC-PA-PM 3-4-5

SA0611/13
PC-PA-PM 3-4-5

SA0612/13
PC-PA-PM 3-4-5

SA0599/13
PC-PA-PM 3-4-5

SA0474/13
PC-PA-PM 3-4

SA0577/13
PC-PA-PM 3-4

AFFICHES D`AVERTISSEMENT
Les affiches d`avertissement sont :
2.1- L`affiche de **mise en garde** laquelle indique un danger potentiel.

Cette affiche doit avoir un fond gris foncéavec un symbole en jaune et noir, centré auniveau supérieur, entouré d`une marge noire avec le texte en blanc au-dessous.

SA0135/21
PC-PA-PM 3-4-5

SA0095/21
PC-PA-PM 3-4

SA0141/21
PC-PA-PM 3-4

SA0151/21
PC-PA-PM 3-4

SA0113/21
PC-PA-PM 3-4
VY 2-3

SA0119/21
PC-PA-PM 3-4
VY 2-3

SA0083/21
PC-PA-PM 3-4-5

SA0143/21
PC-PA-PM 3-4

SA0101/21
PC-PA-PM 3-4-5

SA0085/21
PC-PA-PM 3-4

SA0153/21
PC-PA-PM 3-4

SA0147/21
PC-PA-PM 3-4

SA0149/21
PC-PA-PM 3-4

SA0577/13
PC-PA-PM 3-4
VY 2-3

AFFICHES D`AVERTISSEMENT
Les affiches d`avertissement sont :
2.2- L`affiche de **danger,** laquelle indique un danger défini.

Cette affiche doit aoir un fon gris foncéavec un symbole en rouge et blanc, centréau niveau supérieur, entouré d`une marge blanche avec le texte en blanc au-dessous.

SA0333/22
PC-PA-PM 3-4-5
VY 1-2-3

SA0329/22
PC-PA-PM 3-4-5
VY 1-2-3

SA0327/22
PC-PA-PM 3-4-5
VY 1-2-3

SA0341/22
PC-PA-PM 3-4-5
VY 1-2-3

SA0343/22
PC-PA-PM 3-4-5
VY 1-2-3

SA0359/22
PC-PA-PM 3-4-5
VY 1-2-3

SA0331/22
PC-PA-PM 3-4-5
VY 1-2-3

SA0353/22
PC-PA-PM 3-4-5
VY 1-2-3

SA0299/22
PC-PA-PM 3-4-5
VY 1-2-3

SA0289/22
PC-PA-PM 3-4-5
VY 1-2-3

SA0247/22
PC-PA-PM 3-4-5
VY 1-2-3

SA0307/22
PC-PA-PM 3-4-5
VY 1-2-3

SA0313/22
PC-PA-PM 3-4-5

SA0279/22
PC-PA-PM 3-4-5

D`AUTRES AFFICHES SONT DISPONIBLES SUR DEMANDE.
TOUTES CES AFFICHES SONT DISPONIBLES EN FRANÇAIS.

SA0301/22
PC-PA-PM 3-4-5
VY 1-2-3

SA0355/22
PC-PA-PM 3-4-5
VY 1-2-3

SA0293/22
PC-PA-PM 3-4-5
VY 1-2-3

SA0287/22
PC-PA-PM 3-4-5
VY 1-2-3

SA0288/22
PC-PA-PM 3-4-5
VY 1-2-3

SA0295/22
PC-PA-PM 3-4-5
VY 1-2-3

SA0321/22
PC-PA-PM 3-4-5
VY 1-2-3

SA0291/22
PC-PA-PM 3-4-5
VY 1-2-3

AFFICHES D`INFORMATION
Les affiches d`information sont :
3.1- L`affiche **d`urgence,** laquelle indiqueles premiers soins, les services de santé, la protection contre les incendies, leséquipements d`urgence et d`incendie.

Cette affiche doit avoir un fond gris foncéavec un symbole vert et blanc, centré au ni-veau supérieur, entouré d`une marge blancheavec le texte en blanc au-dessous.

SA0175/31
PC-PA-PM 3-4
PHPC-PHVY 3-4

SA0201/31
PC-PA-PM 3-4
PHPC-PHVY 3-4

SA0423/31
PC-PA-PM 3-4
PHPC-PHVY 3-4

SA0203/31
PC-PA-PM 3-4
PHPC-PHVY 3-4

SA0375/32
PC-PA-PM 3-4-5

SA0377/32
PC-PA-PM 3-4-5

SA0383/32
PC-PA-PM 3-4-5

SA0853/32
PC-PA-PM 3-4
VY 1-2-3
PHPC-PHVY 3-4

SA0259/32
PC-PA-PM 3-4
PHPC-PHVY 3-4

SA0637/32
PC-PA-PM 3-4
PHPC-PHVY 3-4

SA0245/52
PC-PA-PM 3-4
PHPC-PHVY 3-4

SA0829/32
PC-PA-PM 3-4
PHPC-PHVY 3-4

SA0061/32
PC-PA-PM 3-4
PHPC-PHVY 3-4

SA0631/32
PC-PA-PM 3-4-5
PHPC-PHVY 3-4

AFFICHES D`INFORMATION
Les affiches d`information sont :
3.2- L`affiche d`**information générale,**laquelle indique une permission ouune information publique.

Cette affiche doit avoir un fond gris foncéavec un symbole bleu et blanc, centré auniveau supérieur, entouré d`une marge blanche, avec le texte en blanc au-dessous

SA0891/34
PC-PA-PM 3-4

SA0365/34
PC-PA-PM 3-4

SA0841/34
PC-PA-PM 3-4

SA0843/34
PC-PA-PM 3-4

SA0845/34
PC-PA-PM 3-4

SA0015/34
PC-PA-PM 3-4

SA0791/34
PC-PA-PM 3-4

SA0397/34
PC-PA-PM 3-4

SA0399/34
PC-PA-PM 3-4

SA0827/34
PC-PA-PM 3-4

SA0215/34
PC-PA-PM 3-4

SA0385/34
PC-PA-PM 3-4

SA0385/34
PC-PA-PM 3-4

SA0069/34
PC-PA-PM 3-4

D`AUTRES AFFICHES SONT DISPONIBLES SUR DEMANDE.
TOUTES CES AFFICHES SONT DISPONIBLES EN FRANÇAIS.

RINÇAGE OCULAIRE

CARACTÉRISTIQUES :

Station de rinçage oculaire d'urgence à fixer au mur. Comprend un bol en plastique avec vanne à bille et à passage intégral activée par une poignée en acier inoxydable. Plaque de montage au mur de service intensif et douchette double avec vis de réglage.

FASE580 Station de rinçage oculaire avec bol en plastique.

Vendu à l'unité.

Station de rinçage oculaire d'urgence à fixer au mur. Comprend un bol en plastique avec vanne à bille et à passage intégral activée par une poignée en acier inoxydable. Plaque de montage au mur de service intensif et douchette double avec vis de réglage.

FASE495 Station de rinçage oculaire/facial d'urgence avec bol en plastique.

Vendu à l'unité.

Unité douche déluge sur pied et station de rinçage oculaire/facial sans aérateur. La douche est équipée d'une vanne à bille et à passage intégral NPTF de 2,54 cm (1 po), activée par une poignée triangulaire. La station de rinçage oculaire/facial est offerte avec une vanne à bille à dispositif de maintien en position d'ouverture NPTF de 1,27 cm (1/2 po), activée par une poignée.

FASE690 Douche d'urgence et station de rinçage oculaire/facial.

Vendu à l'unité.

STATION DE RINÇAGE OCULAIRE

STATION DE RINÇAGE OCULAIRE

Offre une aide immédiate à vos employés. La bouteille dispose d'une œillère à maintenir contre l'oeil pour le nettoyage. Chaque station est équipée d'un miroir pour examiner l'oeil et des instructions de rinçage.

FA04-074 .....Bouteille de rinçage oculaire simple vide de 946 ml (32 oz)

FA04-757 .....Bouteille de rinçage oculaire double vide de 946 ml (32 oz)

FA04-099 .....Bouteille de rinçage oculaire vide de 946 ml (32 oz)

FA04-077 .....Solution stérile de rinçage oculaire de 1 L (acide borique 2 ½ %)

FA04-078 .....Solution stérile de rinçage oculaire de 4 L. (Acide borique 2 ½ %)

FA04-758 .....Station pour brûlure chimique unique de 946 ml (32 oz) Avec solution Neutralite

FA04-074

SYSTÈME DE RINÇAGE OCULAIRE PAR GRAVITÉ

PORTA-STREAM II

Une station de rinçage oculaire autonome alimentée par gravité permettant le rinçage à la température ambiante. Cette station se déplace facilement pour offrir une station de rinçage oculaire en cas d'urgence. Aucune plomberie nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES :

61 L (16 gal.) Capacité de rinçage de 15 minutes, de couleur verte très visible, couvercle verrouillable pour éviter les risques d'altération et comprend un concentré de solution Eyesaline de 5,32 L (180 oz).

FA200 .....Station de rinçage oculaire à gravité Porta-stream III

FA310 .....Porta-stream III, même qui ci-dessus, mais conçu pour les endroit dont la température se situe entre 0 et 22 oC (32 à 72oF)

FA200

FA310

SOLUTION EYESALINE

Pour les stations de rinçage oculaire Porta-stream II et autres stations de 61 L (16 gal.). Mélangez la solution Eyesaline concentrée avec de l'eau propre (eau filtrée de préférence) pour obtenir une concentration 1:10 pour préparer une solution de rinçage supérieure à de l'eau pure ou à de l'eau et un agent de conservation. Contenant scellé et portant une date de péremption.

FA513 .....Solution Eyesaline concentrée 5,32 L (180 oz) (donne environ 61 L (16 gal.)

FA513

STATION DE RINÇAGE OCULAIRE

FA1000

PURE FLOW 1000

Le système Pure flow 1000 est la réponse à vos préoccupations en matière de contamination de la solution de rinçage, de coût d'entretien du poste de rinçage oculaire et de la fiabilité et de l'efficacité du débit.

CARACTÉRISTIQUES :

Solution Eyesaline distribuée à partir d'une cartouche scellée stérile. La durée de conservation de cette cartouche est de 24 mois et il faut moins de 5 minutes pour la remplacer. Aucune plomberie nécessaire et le système s'installe facilement à l'aide d'un support. Le débit dépasse 0,4 g/m pendant tout le cycle de 15 minutes. La poignée à prise sûre permet d'activer la station facilement etinstantanément. Le couvercle empêche la poussière de s'accumuler dans le bassin et l'aire de l'embout. Un message d'avertissement s'affiche automatiquement lorsque le module est vide. Il faut commander les cartouches de solution Eyesaline séparément.

FA1000 .....Station de rinçage oculaire d'urgence Pure flow 1000

CARTOUCHE DE RECHANGE

Contient 14,2 L de solution Eyesaline dans des modules remplaçables qui demeurent scellés jusqu'à l'activation. Chaque caisse contient deux cartouches, embouts et tuyaux.

FA1050 .....Cartouches Pure flow 1000

FA1050

STATION DE RINÇAGE OCULAIRE POUR LE ROBINET

La station de rinçage oculaire se raccorde directement au robinet. Ouvrez simplement le robinet et activez la vanne pour produire deux jets d'eau.

FAEWALB..... Station de rinçage oculaire

FAEWALB

ABSORBANT EN GRANULES

SCENVIRO-DRI

Enviro-Dri est un absorbant en granules fabriqué au Canada à partir de bois recyclé. Il est fait terre de 100 % de granules de bois.Enviro- Dri est un produit qui n'est pas contrôlée par le SIMDUT, ce qui n'est pas le cas de la plupart des autres produits en granules.La plupart des absorbants argileux contiennent une quantité substantielle de silice cristalline, qui est considérée comme une matièredangereuse et qui a été associée à la silicose, une forme de cancer des poumons.

Type	Description	No PIÈCE
Sacs de 11,34 kg (25 lb)	Enviro-Dry	SCENVIRO-DRI

70 sacs / palette

TROUSSES DE DÉVERSEMENTS

SCSK-SBOPTRK

SCSK-SBOPTRK
(Capacité de l'absorbant = 30 litres (6,6 gal)

Contenu

- 1 Sac de transport en nylon
- 1 Remblais tubulaire pour l'huile seulement de 7,62 cm x 3,04 m (3 po x 10 pi)
- 30 Tampons pour l'huile seulement de 43,18 x 48,26 cm x É. S. (17 x 19 po x É. S.)
- 1 Coussin pour l'huile seulement de 30,48 x 33,02 cm (12 x 13 po)
- 1 454 g de composé colmatant (prémélangé)
- 1 454 g de composé colmatant (sec)
- 1 Paire de gants en nitrile
- 3 Sacs jetables de 50,8 x 61 cm (20 x 24 po)

SCSK-SBOP5
(Capacité de l'absorbant = 20 litres (4,4 gal)

- 1 Sceau de 20 litres (5 gal) en polyéthylène
- 1 Remblais tubulaire pour l'huile seulement de 7,62 cm x 3,04 m (3 po x 10 pi)
- 20 Tampons pour l'huile seulement de 43,18 x 48,26 cm x É. S. (17 x 19 po x É. S.)
- 1 Paire de gants en nitrile
- 2 Sacs jetables de 50,8 x 61 cm (20 x 24 po)

TROUSSE D'INTERVENTION EN CAS DE DÉVERSEMENT SMARTCART

Contenu

- 1 Rouleau perforé de 30,48 cm x 30,48 m (12 po x 100 pi)
- 4 Remblais tubulaires de 7,62 cm x 1,22 m (3 po x 4 pi)
- 2 Coussins de 30,48 x 33,02 cm (12 x 13 po)
- 1 Couvercle de drain de 91,44 x 91,44 cm (36 x 36 po)
- 1 Pâte d'époxy
- 1 Paire de gants en nitrile
- 1 Paire de lunettes de sécurité
- 1 Combinaison protectrice
- 5 Sacs jetables de 50,8 x 61 cm (20 x 24 po)
- 1 Manuel d'instructions bilingue

SMARTCART

TAMPONS D'ENTRETIEN GÉNÉRAL

Ces tampons d'entretien général peuvent absorber la plupart des liquides industriels non corrosifs, y compris l'huile et l'eau. Il s'agit d'un produit non sélectif.

Type	Description	Quantité	Numéro de la pièce
Tampons	Simple épaisseur 43 x 48 cm (17 X 19 po)	200 / rouleau	SCTUP-200
Tampons	Simple épaisseur 43 x 48 cm (17 X 19 po)	100 / rouleau	SCTUP-100

SCTUP-200

SCTUR-300*

ROULEAUX D'ENTRETIEN GÉNÉRAL

Ces rouleaux d'entretien général peuvent absorber la plupart des liquides industriels non corrosifs, y compris l'huile et l'eau. Il s'agit d'un produit non sélectif.

Type	Description	Quantité	Numéro de pièce
Rouleaux	Simple épaisseur 97 cm x 88 m (38 po X 288 pi)	1/rouleau	SCTUR-300*
Rouleaux	Double épaisseur 97 cm x 44 m (38 po x 144 pi)	1/rouleau	SCTUR-150**

*** TUR-300 = simple épaisseur 96,52 cm x 91,44 m (38 po X 300 pi)**
**** TUR-150 = Double épaisseur 92,52 cm x 45,72 m (38po X 150 pi)**

SCSBGME-TT1218*

SCSBGME-TT3420

SCSBGME-TT310

REMBLAIS TUBULAIRES ET COUSSIN D'ENTRETIEN GÉNÉRAL

Remblais tubulaires et coussin d'entretien général absorbant la plupart des liquides industriels non corrosifs, y compris l'huile et l'eau. Il s'agit d'un produit non sélectif.

Type	Description	Quantité	Numéro de pièce
Remblais tubulaires	8 cm x 1,2 m (3 po X 4 pi)	20 / caisse.	SCSBGME-TT3420
Remblais tubulaires	8 cm x 3 m (3 po X 10 pi)	10 / caisse.	SCSBGME-TT310
Coussin	30 x 33 cm (12 X 13 po)	20 / caisse.	SCSBGME-TT1218*

*** SCSBGME-TTP1218 30 x 46 cm (12 X 18 po)**

SCSBHP-70

TAMPONS D'ASORPTION DES MATIÈRES DANGEREUSES

Les tampons d'absorption des matières dangereuses absorbent la plupart des acides, des caustiques, des solvants et les liquides communs, compris l'huile et l'eau.

Type	Description	Quantité	Numéro de pièce
Tampons	Simple épaisseur 43 x 48 cm (17 X 19 po)	200/rouleau	SCSBHMP-70
Tampons	Simple épaisseur 43 x 48 cm (17 X 19 po)	100/rouleau	SCSBHMP-75

SCSBMP-92

ROULEAUX D'ABSORPTION DES MATIÈRES DANGEREUSES

Les rouleaux d'absorption des matières dangereuses absorbent la plupart des acides, des caustiques, des solvants et les liquides communs, y compris l'huile et l'eau.

Type	Description	Quantité	Numéro de pièce
Rouleaux	Simple épaisseur 97 cm x 88 m (38 po X 288 pi)	1/rouleau	SCSBHMP-92
Rouleaux	Double épaisseur 97 cm x 44 m (38 x 144 po)	1/rouleau	SCSBHMP-90

SCOP-50

BARRIÈRES DE POLLUTION POUR L'HUILE SEULEMENT

Les barrières de pollution absorbent l'huile et les hydrocarbures et repoussent l'eau.

Type	Description	Quantité	Numéro de pièce
Barrière de pollution	8 cm x 3 m (3 po X 10 pi)	4/rouleau	SCOP-50
Barrière de pollution	8 cm x 3 m (3 po X 10 pi)	4/rouleau	SCSBOP-55
Barrière de pollution double	(2) 8 cm x 3 m (3 po X 10 pi)	4/rouleau	SCSBOP-56
Barrières de pollution à coussins	20 x 61 cm (8 X 24 po)	10/rouleau	SCSBOP-60
Coussins plats	8 x 41 x 61 cm (3 X 16 X 24 po)	10/rouleau	SCSBOP-65

BIDONS ET ARMOIRES DE SÉCURITÉ

Un bidon de sécurité est le contenant approuvé pour l'entreposage et la manipulation des liquides inflammables et combustibles en vertu des nombres de l'OSHA et de la NFPA. Il existe deux types de contenants de rangement, le type 1 et le type 2. Le type 1 est un bidon avec un bec simple et le type 2 est un bidon à deux ouvertures, une pour le versement et l'autre pour le remplissage.

BIDONS DE SÉCURITÉ

CARACTÉRISTIQUES :

Ces bidons sont fait d'acier plombé de calibre 24 et possèdent un bec verseur ouvrable d'une seule main. Le pare-flamme protège le contenu inflammable des sources d'ignition externes.

TYPE 1

TYPE 2

TYPE 1

NUMÉRO PIÈCE	CAPACITÉ GALLONS	LITRES
WB100	1	3,8
WB101	1 IMP	4,6
WB102	2	7,6
WB150	2 ½	9,5
WB103	3	11,4
WB105*	5	18,9
WB106	5 IMP	22,7

TYPE 2

NUMÉRO PIÈCE	CAPACITÉ GALLONS	LITRES
WB200	1	3,8
WB201	1 IMP	4,6
WB202	2	7,6
WB250	2 ½	9,5
WB203	3	11,4
WB205*	5	18,9
WB205D	5 IMP	22,7

*AJOUTEZ LA LETTRE « D » DEVANT LE NUMÉRO DE PIÈCE POUR OBTENIR UN DÉFLECTEUR.

ARMOIRES DE RANGEMENT DE LIQUIDES INFLAMMABLES

L'armoire de sécurité permet de ranger lesliquides inflammables. Pour assurer une sécurité maximale, placez des bidons de sécurité dans l'armoire. Conçue et étiquetée par l'ULC du Canada comme répondant au Code national de prévention des incendies du Canada de 1980, section 4. Rendement des liquides inflammables et combustibles, clause 4.2.10.4.

No PIÈCE:	CAPACITÉ	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR
WB30	30 GAL. (136 L)	44 po (112 cm)	19 po (48 cm)	45 po (114 cm)
WB45	45 GAL. (205 L)	44 po (112 cm)	19 po (48 cm)	66 po (168 cm)
WB45V	45 GAL. (205 L)	35 po (89 cm)	35 po (89 cm)	63 po (160 cm)
WB45H	45 GAL. (205 L)	35 po (89 cm)	50 po (127 cm)	50 po (127 cm)

EXTINCTEURS

EN ALUMINUM

No PIÈCE	TYPE	PORTÉE	DÉCHARGE (DURÉE)	P.S.I	SUPPORT	HAUTEUR	POIDS
WBMSF-1.25	2BC	5-6 PI	8-11 S	100	MURAL	9 ¾ po	1.8 LB
WBSF-ABC2.5VB	1A, 5BC	8-10 PI	12-14 S	150	VÉHICULE	14 po	4 ¼ LB
WBSF-ABC5WH	3A, 10BC	8-10 PI	14-16 S	195	MURAL	16 po	8 LB
WBSF-ABC5VB	3A, 10BC	8-10 PI	14-16 S	195	VÉHICULE	16 po	8 LB
WBSF-ABC10WH	6A, 80BC	10-15 PI	20-22 S	195	MURAL	21 ¼ po	17 ½ LB

EN ACIER ROBUSTE ET DURABLE

No PIÈCE	TYPE	PORTÉE	DUREEDE LA DÉCHARGE	P.S.I	SUPPORT	HAUTEUR	POIDS
WBDL-ABC5HW	3A, 10BC	8-10 PI	13-14 S	195	MURAL	16 po	10 1/2 LB
WBDL-ABC5HV	3A, 10BC	8-10 PI	13-14 S	195	VÉHICULE	40,6 cm (16 po)	10 1/2 LB
WBDL-ABC10WH	6A, 80BC	10-15 PI	20-22 S	235	MURAL	21 1/4	19 1/4 LB
WBDL-ABC20WH	10A, 120BC	10-15 PI	26-28 S	235	MURAL	24	35 1/4 LB

CLASSIFICATION DES TYPES DE FEU

FEU DE CLASSE A :

Combustibles ordinaires, comme le bois, les tissus, le papier, le caoutchouc et quelques plastiques.

FEU DE CLASSE B :

Liquides combustibles ou inflammables, gaz inflammables, graisses et matériaux semblables, comme l'essence, l'huile, la peinture et le gaz naturel ou propane.

FEU DE CLASSE C :

Généralement un incendie de classe A ou B, mais touchant également de l'équipement électrique.

FEU DE CLASSE D :

Certains combustibles métalliques, comme le magnésium, le sodium, le potassium, etc.

MODÈLES WBSF ET WBDL

Extincteur à agent chimique en poudre pressurisé

CARACTÉRISTIQUES :

- **Goupille antirouille.**
- **Réutilisable.**
- **Poignée facilitant l'utilisation.**
- **Valve en aluminium anodisé.**
- **Manomètre étanche en acier inoxydable.**
- **Tuyau à dégagement rapide.**
- **Bouteille en acier avec collerette.**
- **Bouteille très résistante à la corrosion et aux impacts (résine époxyde rouge).**
- **Tous les extincteurs sont équipés d'un support mural ou pour le véhicule.**
- **La plupart des pièces sont interchangeables.**

ENPAC CORPORATION

POLY-OVERPACK 95T

SC1137-YE

Le poly-overpack 95T respecte la norme de conditionnement de groupe 1 et la règlementation sur la récupération des fûts. Les poignées à mécanisme de fermeture puissant brevetées vous permettent de fermer et d'ouvrir le couvercle en deux fois moins de temps et en utilisant moins de personnel. Capacité de confinement secondaire de 360 L (95 gal.)

No de pièce.....SC1137-YE

PLATEAU ANTIVÉVERSEMENT EN POLYÉTHYLÈNE

SC5200-YE

Transporter des fûts de 208 L (55 gal.) dans votre usine n'aura jamais été plus facile. Ce plateau antidéversement possède une capacité de confinement secondaire de 216 L (57 gal.), des grilles amovibles, un support à outils et est fait en polyéthylène durable.

No de pièce.....SC5200-YE

CHARIOT ANTIDÉVERSEMENT EN POLYÉTHYLÈNE

SC5300-YE

Ce chariot facilite la distribution des liquides dangereux. Il permet de transporter facilement des fûts de 208 L (55 gal.), s'incline pour devenir un poste de distribution efficace et sert d'unité de confinement secondaire. Capacité de confinement secondaire de 303 L (80 gal.).

No de pièce.....SC5300-YE

CHARIOT ANTIDÉVERSEMENT

SC5205-YE

La distribution du contenu d'un fût tout en le transportant n'est plus un problème grâce au spill-scooter. Il offre une capacité de confinement secondaire et une protection contre les déversements et les éclaboussures qui peuvent se produire durant une distribution à la verticale. Le spill-scooter est compatible avec les fûts d'une capacité maximale de 208 L (55 gallons) et a une capacité de confinement secondaire de 42 L (11 gallons).

No de pièce.....SC5205-YE

SC2038-YE

CONTENEUR POLY-SAFETYPACK

Ce conteneur solide pour l'intérieur et l' extérieur peut résister à tous les éléments et permet de protéger deux fûts de 208 L (55 gal,), tout en contenant les fuites grâce à sa capacité de confinement secondaire de 511 L (135 gal.). Des verrous de sécurité sont inclus pour tenir solidement le couvercle et le contenu.

No de pièce.....SC2038-YE

WORK STATION

POSTES DE TRAVAIL À 8 FÛTS

N'ayez aucune inquiétude au sujet des déversements accidentels sur les planchers de votre usine; grâce à la grande capacité de confinement secondaire de chaque poste, ce conteneur est parfait pour un poste de distribution ou un atelier. Le système Link-Lock permet de relier plusieurs postes de travail entre eux et la rampe de travail offre un accès facile.

No PIÈCE

SC5110-YE.....Poste de travail à 8 fûts .....291 L (77 gal.) Capacité de confinement secondaire

SC5115-YE.....Poste de travail à 6 fûts .....231 L (61 gal.) Capacité de confinement secondaire

SC5116-YE.....Poste de travail à 4 fûts .....163 L (43 gal.) Capacité de confinement secondaire

SC5117-YE.....Poste de travail à 2 fûts .....83 L (22 gal.) Capacité de confinement secondaire

SC5112-BK



SC5111-BK

SC5112-BK
Permet de lier plusieurs postes de travail entre eux de façon sécuritaire.

SC5111-BK
Rampe de travail tout usage s'accrochant au poste de travail.

SC5001-YE

POLY-SPILLPALLET 6000

C'est le costaud avec sa cote de 2722 kg (6 000 lb) de capacité UDL avec une capacité de confinement secondaire de 313 L (83 gal.) conforme à la norme EPA 40 cfr 264,175. Il peut facilement contenir des fûts de 208 L (55 gal.).

No de pièce.....SC5001-YE

MIROIRS

MIROIRS ACRYLIQUE

CARACTÉRISTIQUES :

- À l`épreuve des bris.
- 20% plus clair que le verre.
- Améliore la portée de vision dans les secteurs de production.
- Prévient le vol et le vandalisme en usine.

MIROIRS CONVEXES

MIROIRS CONVEXES INTÉRIEURS

- Angle de vue de 60 degrés.
- Plaque à bille pivotante assemblée directement au miroir.
- Complet avec tige télescopique et support de fixation.

No Produit :	DESCRIPTION
MIN12	Convexe intérieur 12``
MIN18	Convexe intérieur 18``
MIN26	Convexe intérieur 26``
MIN30	Convexe intérieur 30``.
MIN36	Convexe intérieur 36``

Vendus à l`unité

MIROIRS CONVEXES EXTÉRIEURS

- Angle de vue de 60 degrés.
- Plaque à bille pivotante assemblée directement au miroir.
- Possède un encadrement métallique à l`épreuve de l`eau et des intempéries.
- Complet avec tige télescopique et support de fixation.

No Produit :	DESCRIPTION
MEX12	Convexe extérieur 12``
MEX18	Convexe extérieur 18``
MEX26	Convexe extérieur 26``
MEX30	Convexe extérieur 30``
MEX36	Convexe extérieur 36``

Vendus à l`unité

MIROIRS



DOME COMPLET 360°

CARACTÉRISTIQUES :

- Pour intersections quatre coins.
- Complet avec chaînes et crochets de suspension.
- Rebords protégés d`un butoir d`acier armé, noir.
- Option extérieure disponible avec certaines dimensions.

No Produit :	DESCRIPTION
MFD18.....	Miroir dome complet 360° 18``
MFD24.....	Miroir dome complet 360° 24``
MFD33.....	Miroir dome complet 360° 33``.
MFD48.....	Miroir dome complet 360° 48``.

Vendus à l`unité.

DEMI-DOME 180°

CARACTÉRISTIQUES :

- Pour intersections en ``T``.
- Devrait être installé au mur ou au plafond.
- Si suspension requise, utiliser un dome complet de 360o.
- Rebords protégés d`un butoir d`acier arme, noir.
- Option extérieure disponible avec certaines dimensions.

No Produit	:DESCRIPTION
MHD18.....	Miroir demi-dome 180° 18``
MHD24.....	Miroir demi-dome 180° 24``
MHD33.....	Miroir demi-dome 180° 33``
MHD48.....	Miroir demi-dome 180° 48``

Vendus à l`unité.

QUART DE DOME 90°

CARACTÉRISTIQUES :

- Pour intersections en angle.
- Doit être installé au plafond.

No Produit	DESCRIPTION
MQD18.....	Miroir quart de dome 90° 18``
MQD24.....	Miroir quart de dome 90° 24``
MQD33.....	Miroir quart de dome 90° 33``
MQD48.....	Miroir quart de dome 90° 48``

Vendus à l`unité.

TAPIS ANTIFATIGUE

TUFF-SPUN

Faite de mousse en vinyle spongieux qui constitue un moyen économique de soulager la fatigue musculaire. Rebords biseautés pour réduire les risques de chute et surface à rainure. Facile à nettoyer et bonne résistance à l'usure. Offert en rouleau et en tapis.

ROULEAUX

MTTS33824BK Tapis noir de 0,95 cm (3/8 po) d'épaisseur à surface nervurée, 0,61 x 1,5 m (36 x 60 po)

MTTS33836BK Tapis noir de 0,95 cm (3/8 po) d'épaisseur à surface nervurée, 0,9 x 1,5 m (36 x 60 po)

TAPIS

MTFL0023BK Tapis noir de 0,95 cm (3/8 po) d'épaisseur à surface nervurée, 0,61 x 0,9 m (24 x 36 po)

MTFL3660BK Tapis noir de 0,95 cm (3/8 po) d'épaisseur à surface nervurée, 0,9 x 1,5 m (36 x 60 po)

SAFE-N-EASY

Fait en mousse vinyle à spongieux. Bordure jaune offrant une visibilité accrue. Soulage les tensions musculaires causées en position debout. Surface rugueuse. Plus résistante à l'usure et aux éraflures qu'une surface nervurée.

ROULEAUX

MTSER3836 Tapis noir de 0,95 cm (3/8 po) d'épaisseur à bordure jaune et à surface rugueuse, 0,9 x 18,3 m (3 x 60 pi)

MTSER3848 Tapis noir de 0,95 cm (3/8 po) d'épaisseur à bordure jaune et à surface rugueuse, 1,1 x 18,3 m (4 x 60 pi)

TAPIS

MTSE3835 Tapis noir de 0,95 cm (3/8 po) d'épaisseur à bordure jaune et à surface rugueuse, 0,9 x 1,5 m (3 x 5 pi)

MTSSE3831 Tapis noir de 0,95 cm (3/8 po) d'épaisseur à bordure jaune et à surface rugueuse, 0,9 x 3 m (3 x 10 pi)

TAPIS ANTIFATIGUE



TUILES SAFETY STEP

Fait de caoutchouc vulcanisé de 1,9 cm (¾ po) d'épaisseur, comportant des ouvertures de drainage. Caoutchouc soulageant la tension musculaire. Raccords intégrés d'un côté facilitant l'assemblage. Les tapis noirs sont d'usage général et résistent à la graisse. Les tapis rouges sont résistants à la graisse; c.-à-d. au gras et à la graisse organiques. Ils sont donc parfaits pour l'industrie alimentaire. (Surface antidérapante)

MTKMRG33	Tuile de 1,9 cm (¾ po) d'épaisseur, comportant desouvertures de drainage, 0,9 x 0,9 m (3 x 3 pi)
MTKMRS36	Bande de liaison de 0,9 m (3 pi)
MTKNRE36	Bordure biseautée de 0,9 m (3 pi)
MTKMRONR	Coin
MTKMRMFL	Bande biseautée à gauche
MTKMRMFR	Bande biseautée à droite

Pour indiquer la couleur, inscrivez « BK » pour noir et « RD » pour rouge à la fin du numéro de pièce

SAFEWALK LIGHT

Fait de caoutchouc vulcanisé de 1,3 cm (½ po) à ouvertures de drainage et à quatre côtés biseautés. Grandes ouvertures circulaires permettant le drainage des liquides et des débris et gardant le dessus du tapis au sec. Convient à une utilisation industrielle.

TAPIS D'USAGE GÉNÉRAL

MTWSSL35BK	Tapis noir de 1,3 cm (½ po) d'épaisseur, 0,9 x 1,5 m (3 x 5 pi)
MTWSSL31BK	Tapis noir de 1,3 cm (½ po) d'épaisseur, 0,9 x 3 m (3 x 10 pi)
MTWSSL15BK	Tapis noir de 1,3 cm (½ po) d'épaisseur, 0,9 x 4,6 m (3 x 15 pi)
MTWSSL32BK	Tapis noir de 1,3 cm (½ po) d'épaisseur, 0,9 x 6,1 m (3 x 20 pi)

RÉSISTANT À LA GRAISSE

MTWSSL35GY	Tapis gris de 1,3 cm (½ po) d'épaisseur, 0,9 x 1,5 m (3 x 5 pi)
MTWSSL31GY	Tapis gris de 1,3 cm (½ po) d'épaisseur, 0,9 x 3 m (3 x 10 pi)
MTWSSL15GY	Tapis gris de 1,3 cm (½ po) d'épaisseur, 0,9 x 4,6 m (3 x 15 pi)
MTWSSL32GY	Tapis gris de 1,3 cm (½ po) d'épaisseur, 0,9 x 6,1 m (3 x 20 pi)

LAMPLES DE POCHES

DIVISION 1

Un endroit dangereux de division 1 est un endroit où il peut y avoir des accumulations de gaz, de vapeur ou de liquide.

LAMPES DE POCHE ET LANTERNES ÉTANCHES À 2 OU À 3 PILES D

FI2217 Lampe de poche étanche de division 1 à 2 piles D.
FI2224 Lampe de poche étanche de division 1 à 3 piles D.
FI2220 Lampe étanche à angle droit de division 1 à 2 piles D.
FI2206 Lanterne étanche de division 1 de 6 volts
FI2202 Lampe immergeable de division 1 à 2 piles AA.

LAMPES DE POCHE NON ÉTANCHES À 2 OU À 3 PILES D

FI2117 Lampe de poche de division 1 à 2 piles D.
FI2124 Lampe de poche de division 1 à 3 piles D.
FI2208 Lanterne tout usage de division 1 de 6 volts
FI2106 Projecteur de division 1 à 4 piles AA.

Vendus à l'unité.

DIVISION 2

Un endroit de division 2 correspond a un lieu où il y a peu de risques d'accumulation de gaz, de vapeur ou de liquide inflammables dans des conditions normales.

LAMPES DE POCHE ET LANTERNES ÉTANCHES À 2 OU À 3 PILES D

FI2617 Lampe de poche de division 2 à 2 piles D.
FI2624 Lampe de poche de division 2 à 3 piles D.
FI2506 Lanterne étanche de division 2 de 6 volts

LAMPES DE POCHE NON ÉTANCHES À 2 OU À 3 PILES D

FI2517 Lampe de poche de division 2 à 2 piles D.
FI2524 Lampe de poche de division 2 à 3 piles D.

Vendus à l'unité.

GRADE INDUSTRIEL

Caractéristiques : compartiment pour ampoule de rechange, lentilles Tuflexx incassables, boîtier côtelé à prise sûre et protège-interrupteur pour prévenir la mise en marche accidentelle.

FI2618 Lampe de poche à 2 piles D
FI2702 Lampe de poche à pile AA